


Big Trip



ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии O4 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.

В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.


Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с стягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.


Сохраняйте инструкцию по установке кресла в течение всего срока эксплуатации.


ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на следующие пункты:


1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства, полностью изучив ее перед началом эксплуатации.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло установлено правильно в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Запрещено использовать точки контакта, находящиеся под нагрузкой, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве.
6. Запрещено движение автомобиля с ребенком, не пристегнутым в детском автокресле. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристегнуто в автомобиле, даже если в нем нет ребенка.
9. Запрещено использовать детское удерживающее устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвигное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Внесение каких-либо изменений или дополнений в детское удерживающее устройство без согласия компетентного органа, а так же неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
14. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
15. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.
16. Усаживать ребенка необходимо только в прогретый салон автомобиля, что повысит безопасность детского удерживающего устройства.
17. Ребенка рекомендуется перевозить без объемной верхней одежды, т.к. в ней он может выходить за пределы весовой группы детского удерживающего устройства.




 Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены изготовителем с целью улучшения потребительских характеристик.



! ЗАПРЕЩЕНО устанавливать детское удерживающее устройство на сиденье автомобиля, оборудованное ремнем безопасности с креплением в 2-х точках.



! При установке по направлению движения с использованием штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля необходимо проконтролировать, чтобы верхняя точка крепления ремня безопасности находилась на уровне или позади детского автокресла.




● Варианты установки детского автомобильного кресла в автомобиле:
 1, 2, 3, 4 – установка разрешена только по направлению движения.
 1 – если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности пассажира, то ее необходимо отключить.

! Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

1. ГРУППА I (9 – 18 КГ)

1.1 Регулировка высоты подголовника.




Плечи ребенка не должны упираться в подголовник.

- Чтобы отрегулировать высоту подголовника 1, необходимо потянуть его вверх для увеличения высоты, либо нажать на него для уменьшения высоты.

Предусмотрено пять фиксированных положений.

1.2 Регулировка внутренних 5-ти точечных ремней.



Правильное положение плечевых лямок – на уровне шеи ребенка.

Если регулировка высоты плечевых лямок не позволяет усадить ребенка комфортно согласно требованиям раздела «Расположение ребенка в автокресле», то можно извлечь/установить мягкий вкладыш спинки (при его наличии).

Перед установкой автокресла необходимо:

- в зависимости от роста ребенка отрегулировать высоту плечевых лямок внутренних 5-ти точечных ремней 5.

Ослабьте ляжки, нажав на кнопку регулировки длины ремней 9.

Снимите плечевые ляжки со скобы соединительной 17.

Извлеките накладки ремней 3 с обратной стороны спинки и переставьте их в подходящую пару прорезей в спинке сиденья.

С лицевой стороны автокресла накладки ремней 3 наденьте мягкий вкладыш подголовника 1.1 (при его наличии). Плечевые ляжки протяните через накладки ремней 3, после чего вставьте плечевые ляжки в выбранные прорези в спинке.





С обратной стороны спинки наденьте плечевые ляжки на скобу соединительную 17.

- отрегулировать положение центральной ляжки 14.

Для ее извлечения протолкните скобу 18 узкой стороной в прорезь сиденья снизу, для установки – в подходящую прорезь сверху и для ее фиксации разверните поперек.



При извлеченной центральной ляжке 13 мягкий вкладыш спинки 5 (при его наличии) легко вынимается/устанавливается.

- извлекь направляющую ляжку 15 (см. п. 3.2).



1.3. Установка автокресла.

Для обеспечения плотного прилегания автокресла, подголовник сиденья автомобиля необходимо демонтировать. Если это невозможно – максимально поднять.



- Поставьте автокресло по ходу движения автомобиля.

Перед установкой необходимо произвести регулировку внутренних 5-ти точечных ремней (см. п.1.1).



Все точки прохождения ремня безопасности автомобиля обозначены на автокресле красными метками.

- Протолкните пряжку ремня безопасности автомобиля в ближайшую прорезь 16 так, чтобы его поясная часть прошла под подлокотником, а диагональная – через прорезь верха спинки.


- Направьте ремень безопасности автомобиля по задней стороне спинки, протолкните пряжку в другую прорезь 16, проведите поясную часть под другим подлокотником и пристегните ремень безопасности автомобиля.


- Надавите на автокресло рукой или коленом, чтобы оно плотно прилегало к спинке сиденья автомобиля. Натяните ремень безопасности и зафиксируйте его диагональную часть при помощи фиксатора штатного ремня 7.

Установка автокресла завершена!




Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сиденье автомобиля. В случае сомнений обратитесь к изготовителю автокресла.

 Все ляжки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству должны быть натянуты, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремень безопасности или установить кресло заново.

 Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло. Если ремень ослаблен, его необходимо освободить из фиксатора штатного ремня 7, натянуть и зафиксировать.


1.4. Расположение ребенка в автокресле.



- Чтобы ослабить внутренние 5-ти точечные ремни 5 автокресла, нажмите на кнопку регулировки длины ремней 9, и потяните за ляжки внутренних 5-ти точечных ремней 5 на себя.


ЗАПРЕЩЕНО тянуть за накладки ремней 3!

Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.





- Разложите ремни вправо и влево, а центральную ляжку 14 с пряжкой 12 откиньте вперед. Посадите ребенка в автокресло.


Накиньте ремни на плечи ребенка и застегните пряжку, для этого совместите левую и правую защелки пряжки и вставьте их в замок до характерного щелчка.



- Потяните за регулировочную ляжку 10, пока внутренние 5-ти точечные ремни не займут оптимальное положение.

 Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми ляжками и грудью ребенка.


 Поясные ляжки должны быть расположены как можно ниже, на уровне таза, а не живота ребенка.

 Ляжки должны быть натянуты и не перекручены.

- Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку 11 пряжки 12, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

2. ГРУППА II (15 – 25 КГ)

2.1 Демонтаж внутренних 5-ти точечных ремней.





- Выньте внутренние 5-ти точечные ремни 5: Ослабьте лямки, нажав на кнопку регулировки длины ремней 9.

Снимите плечевые лямки со скобы соединительной 17.

Закрепите регулировочную лямку 10. Для этого нажмите кнопку регулировки ремней 9, ослабьте регулировочную лямку 10 и зацепите ее за скобу соединительную 17.




Натяните регулировочную лямку 10.



- Потяните за плечевые лямки внутренних 5-ти точечных ремней и выньте их из прорезей спинки, из проушин пряжки 12 и из сиденья.

Уберите мягкий вкладыш подголовника 1.1 (при его наличии).

С обратной стороны спинки выньте плечевые накладки 3.



- Для извлечения центральной лямки 14 протолкните скобу 18 узкой стороной в прорезь сиденья снизу, потяните за пряжку 12.

Уберите мягкий вкладыш спинки 2.1 (при его наличии).



Отрегулируйте высоту подголовника 1 в зависимости от роста ребенка (см. п. 1.1).

2.2. Установка автокресла и пристегивание ребенка.



- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля по ходу движения. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля. Пропустите поясную часть 3-х точечного штатного ремня безопасности через подлокотник, диагональную направьте через направляющую прорезь в подголовнике 1.




Все точки прохождения ремня безопасности автомобиля обозначены на автокресле красными метками.



- Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля так, чтобы верх диагональной части ремня проходил на уровне плеча ребенка, низ диагональной и поясная части – под подлокотниками сиденья.



НЕДОПУСТИМО прохождение диагональной части ремня безопасности у шеи ребенка.



Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сидении автомобиля. В случае сомнений обратитесь к изготовителю автокресла.



Поясная часть ремня безопасности должна проходить как можно ниже, на уровне таза, а не живота ребенка.




Ремень безопасности должен быть натянут. Его перекручивание недопустимо.

- Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности в штатном порядке.

3. ГРУППА III (22 – 36 КГ)


3.1. Снятие спинки.



Перед снятием спинки внутренние 5-ти точечные ремни должны быть демонтированы (см. п. 2.1).

- Отклоните спинку 2 назад и выньте направляющие крепления спинки из пазов сиденья 8.

3.2. Установка автокресла и пристегивание ребенка.



- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля лицом по ходу движения автомобиля.

Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Пропустите поясную часть 3-х точечного штатного ремня безопасности через подлокотник.


- ⚠ Все точки прохождения ремня безопасности автомобиля обозначены на автокресле красными метками.



- Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля так, чтобы верх диагональной части ремня проходил на уровне плеча ребенка, низ диагональной и поясная часть – под подлокотниками сиденья.

- ⚠ НЕДОПУСТИМО прохождение диагональной части ремня безопасности у шеи ребенка.

Если диагональная часть 3-х точечного ремня безопасности автомобиля проходит у шеи ребенка, то с этой стороны необходимо установить направляющую лямку.



- Для установки направляющей лямки протолкните скобу в соответствующую прорезь в чехле, далее – в отверстие сиденья, и для ее фиксации разверните поперек.

Пропустите направляющую лямку за спиной ребенка.

Зафиксируйте диагональную часть 3-х точечного ремня безопасности при помощи пластикового зажима направляющей лямки так, чтобы он находился чуть выше плеча ребенка.

Отрегулируйте высоту направляющей лямки так, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил по плечу ребенка.

- Чтобы извлечь направляющую лямку, выполните действия в обратном порядке.



Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другое сиденье автомобиля. В случае сомнений обратитесь к изготовителю автокресла.



Поясная часть ремня безопасности должна проходить как можно ниже, на уровне таза, а не живота ребенка.



Ремень безопасности должен быть натянут. Его перекручивание недопустимо.

- Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности в штатном порядке.

СТИРКА И ЧИСТКА

Чехол можно стирать только вручную, без использования абразивных моющих средств, при температуре воды не выше 30° С.

Для очистки пластиковых деталей следует использовать неабразивное полирующее средство, не содержащее растворителей.



Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.



Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

Изготовитель: ООО "ФДА "Старт", 390910, РОССИЯ, Рязанская область, г. Рязань,
197 км (Окружная дорога), д. 2, литера Г.

Поставщик и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю по
качеству продукции от потребителей: ООО «ГРАНД ТОРГ», 142715, Московская
область, Ленинский район, деревня Апаринки строение 1, офис 5.
Тел.: +7 (495) 150-55-51

www.amarobaby.ru