

TM



**КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ
артикул Е50**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно прочтайте инструкцию
и сохраните ее для дальнейшего использования
Предназначено для детей от 6 до 36 месяцев, весом до 15 кг.

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»



Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор коляски Babyton. Наши изделия изготовлены, учитывая все требования по безопасности и функциональности. Настоящая инструкция по эксплуатации поможет Вам использовать все достоинства нашего изделия, а также предоставит необходимую информацию. Внимательно ознакомьтесь с содержанием и соблюдайте его положения. Сохраните инструкцию для его дальнейшего использования.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Оставление ребенка без надзора может угрожать опасностью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Использовать подтяжки, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не применять в изделии дополнительный матрас.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда использовать промежный пояс вместе с бедренным.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Каждая нагрузка, привешенная на проводки коляски, нарушает ее стабильность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Изделие не предназначено для катания на роликах и бега.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Коляска служит для перевозки только одного ребенка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Коляска предназначена для детей в возрасте 6 - 36 месяцев и весом до 15 кг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не оставлять коляски с ребенком на уклонах поверхности, даже если заблокирован тормоз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не пользоваться коляской, если какой-либо элемент поврежден.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При складывании коляски следует убедиться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Производя регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребенка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда нужно блокировать стояночный тормоз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Максимальная нагрузка сумки составляет 2 кг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Каждая сумка или другая нагрузка, привешенная на проводки коляски, влияют на ее стабильность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В изделии должны применяться исключительно оригинальные, утвержденные производителем, части.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Въездя на бордюр или другой спуск, следует приподнести переднюю часть коляски.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не съезжать коляской по лестнице.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Коляску следует хранить в месте недоступном для детей.

6. Не следует подвергать продукт длительному действию солнечных лучей, поскольку обивка и пластмассовые элементы могут подвернуться и обесцветившимся или повреждению.

7. Следует периодически проводить технический осмотр подвижных частей, применяя быстро испаряющиеся средства типа WD-40, производящие чистку и смазку.

8. Следует систематически проверять установку ремней безопасности и других элементов, которые имеют возможность регулировки.

9. Следует регулярно очищать колеса, тормоза и элементы, на которые попадают песок, соль и другие загрязнения. Не следует применять масло в тех местах, на которые может попасть песок.

10. Избегать контакта с соленой водой (морская вода, морской бриз, дорожная соль), чтобы не допустить возникновения коррозии.

11. Допустимый диапазон температур пользования коляской: от -5°C до +35°C.

1. Производитель предоставляет гарантию на закупленный продукт в течение 3 месяцев с даты покупки.

2. Рекламация следует предъявлять в пункте продажи, в котором был куплен продукт.

3. Необходимым условием для рассмотрения рекламации является предоставление правильно заполненного гарантийного талона, который выдается при продаже, вместе с документом удостоверяющим покупку.

4. Физические дефекты продукта, обнаруженные в период гарантии, будут ликвидированы бесплатно в срок 14 дней от даты доставки продукта по месту нахождения продавца или пункта гарантиного обслуживания.

5. Ремонт выполнимое фирмой изготовитель или пункт гарантиного обслуживания, о котором информирует продавец.

6. Гарантия не распространяется на:

• Повреждения, которые возникли по вине потребителя;

• Повреждения, которые возникли в результате

КОНСЕРВАЦИЯ

Коляска требует периодического проведения технического смотра. В связи с его предназначением (использование снаружи при разных атмосферных условиях и на разных дорожных покрытиях), соблюдение нижеизложенных правил технического смотра является необходимым фактором для его правильного функционирования.

1. Металлические элементы можно чистить влажной тряпкой с использованием мягкого детергента. После очистки следует вытереть изделие насухо, чтобы предотвратить возникновение коррозии.

2. Обивку можно очищать влажной тряпкой с использованием деликатного моющего средства. После очистки продукт следует высушить, подвесив обивку в месте, которое не поддается длительному действию солнечных лучей, или оставить разложенными в месте, где имеется хорошая вентиляция.

3. Не следует стирать элементы обивки в стиральной машине, крутить механическим способом, ни выполнять долговременное намачивание в связи с применением конструкционных элементов (придание жесткости, подкрепление, наполнение).

4. Не следует применять отбеливатели. Можно применять только мягкие детергенты.

5. Если продукт подвернулся смачниванию, следует вытереть металлические элементы насухо и оставить разложенными до полного высыхания на месте с хорошей вентиляцией.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОЛЯСКИ

1. Рама с обивкой

2. Передние колеса

3. Задние колеса

4. Капюшон

5. Бампер безопасности

6. Держатель-подставка для бутылки

7. Чехол для ножек

8. Матрасик

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы разложить коляски, необходимо снять автоматическое блокирующее устройство (рис.1) и потянуть направляющий руль коляски вверх, вплоть до полного раскладывания коляски (рис.2).

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования убедитесь, что коляска правильно разложена.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОЛЕС

Чтобы установить передние колеса, следует вставить их в зажимы, находящиеся на концах передних трубок (рис.4). Чтобы демонтировать колеса, следует нажать металлическую кнопку на задней части зажима колес и стянуть с трубкой (рис.5).

Чтобы установить задние колеса, следует вставить их в зажимы, находящиеся в задней части подвески коляски (рис.6). Чтобы демонтировать колеса, следует нажать металлическую кнопку на задней части зажима колес и стянуть с трубкой (рис.7).

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что колеса установлены правильно.

СИСТЕМА ПОВОРОТНЫХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Коляска имеет систему поворотных передних колес с возможностью блокировки их для езды прямо.

Чтобы колеса могли вращаться, следует переместить винт рычага, который находится в передней части колеса. Чтобы заблокировать колеса для езды прямо,

