

Betti

EAC



ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии О4 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.

В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.

ВНИМАНИЕ!




Обратите внимание на следующие пункты:

1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло установлено правильно, в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Запрещено использовать точки контакта, находящиеся под нагрузкой, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве.
6. Не допускается эксплуатация автокресла с ребенком, не пристегнутым в нем.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристегнуто в автомобиле, даже если в нём нет ребёнка.
9. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
10. Запрещено использовать детское удерживающее устройство, после того как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
11. Рекомендуется проверить целостность конструкции автокресла в случае, если оно подвергалось действию даже незначительных нагрузок (удар по автокреслу твердым предметом, падение и др.).
12. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
13. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
14. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
15. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами.
Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
16. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.




При размещении детей в детском удерживающем устройстве, для обеспечения максимальной безопасности, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:


- Усаживать ребенка необходимо только в прогретый салон автомобиля, при плюсовых температурах пластиковые детали имеют наивысшую прочность, а детское удерживающее устройство максимально безопасно.
- Ребенка необходимо перевозить без объемной верхней одежды, т.к. в ней он не соответствует своему росту и весу и как следствие группе детского удерживающего устройства.



Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на этом и других рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены производителем с целью улучшения потребительских характеристик.



Детское удерживающее устройство крепится к штатному сиденью автомобиля, оборудованного 3-х точечными ремнями безопасности.



- Варианты установки детского автомобильного кресла в автомобиле:

1, 2, 3, 4 – установка разрешена только против направления движения;

! Рекомендуется не использовать автокресло на сиденьях, оборудованных активными фронтальными надувными подушками безопасности.

1 – если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности для пассажира, то ее необходимо отключить.


При необходимости отрегулировать угол наклона спинки сиденья автомобиля.



Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

ГРУППА 0+ (0 – 13 КГ)

1. Регулировка высоты плечевых лямок.



● Прежде чем устанавливать детское удерживающее устройство в автомобиль, отрегулируйте плечевые лямки внутренних 3-х точечных ремней 15, а также центральную лямку 12 с пряжкой 10. Для этого потребуется посадить ребенка в автокресло и, в зависимости от его роста, определить правильное расположение плечевых и центральной лямок, так чтобы они находились на уровне шеи ребенка.

● Порядок регулировки плечевых лямок:


Немного ослабьте лямки, нажав на кнопку устройства регулировки 4.

Расстегните пряжку 10, нажав на кнопку 9. Выньте плечевые лямки с плечевыми накладками из спинки сиденья, потянув за них с тыльной стороны детского удерживающего устройства.

Переставьте плечевые лямки в подходящие прорези в спинке сиденья в обратном порядке.


 Правильное положение плечевых лямок – на уровне шеи ребенка.

2. Регулирование ручки.



● Ручка 7 автокресла может быть переключена в одно из пяти положений.

Для переключения положений ручки 7 необходимо одновременно вдавить кнопки 8, расположенные по обеим сторонам ручки и поставить ручку в нужное положение. Кнопки 8 выскочат наверх, когда зафиксируется правильное положение:



- 1 – положение для транспортировки в автомобиле, в коляске;
- 2 – положение для переноски;
- 3, 4 – положение для сна/положение качания (вне автомобиля);
- 5 – надежная установка/положение сидения (вне автомобиля).

⚠ Внимание! Прежде чем поднять автокресло, следует убедиться в том, что ручка 7 надежно зафиксирована в положении 2.




Переносить автокресло допускается только за ручку сверху, пальцы руки при этом должны находиться на специальной контактной площадке 17, расположенной с внутренней стороны ручки.



Для защиты Вашего ребенка всегда пристегивайте ребенка в автокресле с помощью ремней, даже если Вы используете автокресло не в автомобиле.

3. Одевание/снятие капюшона.




- Для одевания капюшона 1 необходимо накинуть его на автокресло, надеть две петельки на крючки по бокам ручки для переноски. Расправить капюшон, чтобы верхняя часть была надета на ручку, нижняя на спинку автокресла.

Для снятия капюшона проделайте вышеописанное в обратном порядке.

4. Расположение ребенка в автокресле.

Перед расположением ребенка в автокресле проведите регулировку высоты плечевых лямок и положения центральной лямки (см. п.1).

Усаживать ребенка в автокресло можно как до установки кресла в автомобиль (например дома) так и перед непосредственной установкой, но до пристегивания ремня безопасности. Т.к. поясная часть ремня безопасности проходит над ногами ребенка, и могут возникнуть трудности при дальнейшей посадке ребенка в автокресло.



- Расстегните внутренние 3-х точечные ремни автокресла, для этого нажмите на красную кнопку 9 пряжки 10.

 Не тянуть за накладки ремней. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

- Разложите ремни в разные стороны и усадите ребенка в автокресло.

Накиньте ремни на плечи ребенка и пристегните пряжку, для этого совместите левую и правую защелки пряжки 10 и вставьте их в замок до характерного щелчка.

 Положение центральной лямки должно быть таково, чтобы пряжка была расположена как можно ниже на уровне таза, а не на животе ребенка.

- Потяните за регулировочную лямку 6, пока внутренние 3-х точечные ремни не займут оптимальное положение.

Проверьте натяжение плечевых лямок.



 Убедитесь, что лямки достаточно натянуты, а внутренние ремни не перекручены.

 Не затянутые лямки ремня опасны! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лямками и грудью ребенка.

Проверяйте натяжение ремней и затягивайте их каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.

- Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку 10 пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

 Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

5. Установка автокресла и пристегивание ребенка.



При установке автокресла на переднее сиденье автомобиля в положении “спиной по ходу движения” необходимо отключить подушку безопасности переднего пассажира. Если это невозможно, устанавливать кресло на переднем сиденье запрещено.




Определите место установки автокресла в автомобиле, с учетом инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля и указаний в настоящем руководстве.

- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля против хода движения.



Рекомендуется не использовать автокресло на сиденьях, оборудованных активными фронтальными надувными подушками безопасности.



Убедитесь, что автокресло плотно прилегает к спинке автомобиля.

- ⚠ При установке в автомобиль и нахождении ребенка в автокресле допускается только первое верхнее положение ручки 7.


- Протяните поясную часть ремня безопасности автомобиля через крепежные зацепы на боковых частях автокресла по синим меткам и застегните пряжку ремня безопасности автомобиля, предварительно натянув его.

-
- Протяните ремень безопасности за спинкой автокресла по диагонали через один из крепежных зацепов, расположенных с противоположной стороны от пряжки ремня безопасности автомобиля. Все зацепы обозначены на изделии синими метками.

Проследите, чтобы ремень безопасности проходил по синим меткам на автокресле.

Надавите на автокресло с усилием, чтобы оно плотно прилегало к спинке сиденья автомобиля.

Натяните ремень безопасности по всей длине.



 После установки автокресла необходимо убедиться, что все, было сделано правильно. Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству, должны удерживаться в натянутом положении, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремни или установить кресло заново.

 Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло, если он ослаблен, его необходимо освободить из фиксатора, натянуть и зафиксировать снова.

СТИРКА И ЧИСТКА

Чехол можно стирать только вручную, без использования абразивных моющих средств, при температуре воды не выше 30° С.

Для очистки пластиковых деталей следует использовать неабразивное полирующее средство, не содержащее растворителей.

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

 Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.

 Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A blank sheet of lined paper with a decorative border. The paper features 20 horizontal ruling lines spaced evenly down the page. The top two lines are slightly taller than the subsequent ones. The entire sheet is enclosed within a rounded rectangular frame.



Продукция разработана и произведена по индивидуальному заказу
Компании ПАО «Детский мир» 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
Сайт в сети «Интернет»: www.detmir.ru